

SIRIUS

Multi-functional outside broadcast vehicle



Specifications

Mélangeur

SONY MVS 8000G
3,5 ME
51 Inputs, 24 Outputs
4 Canaux MediaStore
8 DVE

Grille vision/audio

Video HD/3G 64x64
Audio 256x256
Fibre SM 6x6
Audio Embedding et De-embedding sur tous les inputs/outputs (64 madi)
5 Multiviewers intégrés
TSL TM2 & ESP

Caméras

Accepte jusqu'à 18 Caméras
3G/HD
12 x chaînes de caméra (fibres ou Triax)
6 caméras spéciales (PTZ, HF, mini camera...)

Console audio

Calrec BRIO 96
Hydra 2 Hub / Dante & Madi card
36 faders, 96 voies, 156 DSP,
36 Bus, 4 Stereo Mix ou 5.1
64 Tielines Grille Video / Console
+ console backup Behringer X32

Audio Signal Processing

Convertisseur Dante / 64 Madi
Yamaha RSIO
Grille Madi M1K2 1024 x 1024 channels
2 x Andiamo Stage Boxes over fibre
2 x Calrec Hydra 2 Stageboxes
1 Insert téléphonique double
1 Codec RNIS

Replay/VT

Capacité de :
3 x EVS 8 canaux
1 EVS Xile 3
1 EVS Ip Director
12 x Recorders (BMD Hyperdeck SSD / Xdcam / AJA Kipro)
4 records USB H264

Matrice de Communication

Riedel Artist– 128 ports
12 panels intégrés dans le car
Intercom Caméra Prod + ENG
32 Tielines 4W Ext / Audio mixer
3 Radio duplex Talback avec
12 Walkie Talkies.

Production Area

8 Postes de travail
Moniteurs : 2 x 49" , 11 x 22"
2 x enceintes PMC

Camera Control & Engineering

3 x CCU / Vision positions complètement équipées (Sony PVM, WFM Harris 3G, Mon Pix, Touchdown)
1 x Position Chef d'équipement

(Sony PVM, WFM Harris 3G, Multiview)

Contrôle Audio

2 x enceintes Genelec 8020
1 x Ecoute 5.1 PMC
1 x RTW Vu mètre
1 x Sony PVM17"
1 x Moniteur audio Bel 2MA Signal
1 x Multiview 32" + 2 x 22"

Alimentation électrique

1 x 63A Tri P17
5 x UPS 5KVA & 3 x UPS 1KVA
(10min power backup : 4 cams / 1 EVS / GFX / Audio mix / 1 Vision, Mélangeur / Intercom)

Formats

HD
1080i 50/59.94

